

SUMÁRIO

MODELO 1 - Item 4	2
MODELO 2 - Item 19	4
MODELO 3 - Item 20	6

PARA ESCLARECIMENTOS DE QUAISQUER DÚVIDAS, CONSULTAR DIRETAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO TELEFONE (35) 3471-2006 (*Falar com Fernando Eduane*)

MODELO 1 - Item 4

Colposcópio Binocular:

Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 155 cm e a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta resolução com distância focal de entre 250 e 350 mm. Diâmetro do campo de visão: 22 a 75 mm e campo iluminado de 13 a 79 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância interpupilar) regulável. Aumento de pelo menos 16x, proporcionando excelente definição da imagem. Filtro de luz verde. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Iluminação através de LED. Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer". Pintura epóxi permitindo alta resistência e evitando corrosão. Peso líquido até 15 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Estante de chão 5 rodízios. Colposcópio Binocular: Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 155 cm e a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta resolução com distância focal de entre 250 e 350 mm. Diâmetro do campo de visão: 22 a 75 mm e campo iluminado de 13 a 79 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância interpupilar) regulável. Aumento de pelo menos 16x, proporcionando excelente definição da imagem. Filtro de luz verde. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Iluminação através de LED. Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer". Pintura epóxi permitindo alta resistência e evitando corrosão. Peso líquido até 15 kg. Produto projetado

em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Estativa de chão 5 rodízios. Com opcionais de: Iluminação através de fibra óptica: Lâmpada halógena 15 v. x 150 w. Iluminação através da lâmpada halógena 6 v. x 20 w. Programa de captura de imagem possibilitando emissão e impressão do laudo. Com braço articulável e pantográfico. Estativa de fixação em mesa ginecológica.

MODELO 2 - Item 19

Cardioversor Desfibrilador:

Características:

Cardioversor Bifásico com Bateria Recarregável e Impressora Cardiomax ECG+RESP+DF+ IMP (Super Leve Pesa apenas 5.5 Kg).

VANTAGENS

VERSÁTIL:

Leve. Alça robusta e confortável. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência. A bateria, fácil de substituir, permite mais de 100 choques.

FÁCIL DE USAR:

Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Energia bifásica entregue de até 360 Joules.

PRÁTICO:

Fácil operação - padrão 1, 2, 3. Interface clara, em Português e acesso rápido às principais funções.

INTELIGENTE:

Interface inovadora que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações importantes de forma mais clara e organizada. Alarmes inteligentes de monitoração.

AVANÇADO:

Equipado com o módulo DEA - Desfibrilador Externo Automático, ideal para o acompanhamento de pacientes em alto risco porque conta com a tecnologia de Prevenção de Morte Súbita (PMS). Esta característica, faz com que monitore o paciente continuamente e identifique o início de um episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida. Nesta situação, o equipamento aciona um alarme visual e sonoro, permitindo que o paciente seja tratado com choque em um tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da parada cardiorespiratória.

DESTAQUES

Auto-teste automático e funcional.

- Choque bifásico até 360 Joules.
- ECG com cabo de 3 ou 5 vias.
- Desfibrilação interna.
- Sincronismo para cardioversão.
- Alarmes inteligentes de monitoração.
- Pás adulto e pediátrica.
- Pás internas para cirurgia.

- Pás multifuncionais.
- Modo eletrocardiógrafo para impressão de eletros de 7 derivações.
- Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho.

MODELO 3 - Item 20

Desfibrilador externo automático:

Equipamento compacto, microprocessado, de tamanho reduzido. Com Desfibrilação em forma de onda bifásica em até 200 Joules e protocolo em conformidade com a AMERICAN HEART ASSOCIATION (A.H.A.) e FUNCOR. Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente. Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto e voz. Opcional: Cartão de dados para registro de eventos (20 minutos). Idioma: português. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 Joules. Cronômetro (contador de segundos) e relógio com data e hora. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display (norma internacional R.C.P.). Suporte avançado de vida. Identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados. Possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria com alarmes para nível baixo. Alimentação: Baterias internas de lítio, indicador de carga e alarme. Gabinete de alto impacto, isolado eletricamente. Dotado de alça para transporte integrada no gabinete fazendo parte integrante do mesmo, para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. Peso Aproximado: 3,0 kg. Acessórios que acompanham: bolsa especial transporte, 01 jogo de eletrodos auto adesivos, manual do usuário, treinamento operacional e certificado de garantia.