

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2024

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - LOTE 1 - Quantidade: 569 - Valor Referência: 68.614,52

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	CABO PARA MICROFONE - CABO PARA MICROFONE BALANCEADO BLINDADO. FIO TIPO BLINDADO, ANTIRRÚIDO, BALANCEADO, CABO 2X0,30 TOP DE LINHA, CABO BLINDADO E BALANCEADO ESTÉREO, BITOLA INTERNA 2X0,30MM + MALHA, BITOLA EXTERNA (ESPESSURA TOTAL DO CABO:6,60MM). INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	MIC-020	DATA LINK	500	7,33	3.665,00	N/C
0002	CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROCESSADA - RETORNO - MONITOR - POTÊNCIA MÍNIMA (RMS) 600W, ALTO FALANTE 15" (OU SUPERIOR) E DRIVER TITÂNIO, SISTEMA DE SUPORTE 2 EM 1 PEDESTAL OU RETORNO, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA, LINE: 5K OHMS, MIC: 200-600 OHMS, 3 VIAS EQUALIZAÇÃO ATIVA: AGUDO, MÉDIO E GRAVE, 1 VIA DIVISOR DE FREQUÊNCIA, 2 CANAIS DE ENTRADA: LINE (P10), MICROFONE (P10), CONTROLE DE VOLUME SINAL E MICROFONE, 2 CANAIS DE SAÍDA: LINEOUT (XLR), CAIXA PASSIVA 8 OHMS (P10), TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO FRONTAL E SUPORTE PARA PEDESTAL. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	AT15300	DATREL	2	2.999,00	5.998,00	N/C



0003	CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROCESSADA POTÊNCIA MÍNIMA (RM): 1200W, FALANTES: TRANSDUTOR LF: EVS-10M 254 MM (10 POL.),TRANSDUTOR DE ALTA FREQUÊNCIA: DRIVER DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO DH- 1L DE 1 POLEGADA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 59 HZ -18 KHZ ENTRADAS: (2) CONECTOR COMBO XLR/TRS: (1) ENTRADA AUX RCA ESTÉREO, SAÍDAS: 1 X XLR, ALIMENTAÇÃO: BI-VOLT AUTOMÁTICO, SPL: 130 DB. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	1400W	WALDMAN	2	5.450,00	10.900,00	N/C
0004	CAIXA ACÚSTICA SUBGRAVE - POTÊNCIA MÍNIMA: 800 WATTS RMS 4 OHMS (1 FALANTE DE 15" OU SUPERIOR) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35HZ A 480HZ, @ +/- 3DB, ÂNGULO DE COBERTURA: 180°. DISTORÇÃO HARMÔNICA: INFERIOR A 0,05% NA POTÊNCIA NOMINAL, SENSIBILIDADE: 97 DB SPL @1W/1M, SENSIBILIDADE DE PICO: 125 DB SPL, SPL MÁXIMO DE PICO: 125 DB SPL, ALIMENTAÇÃO: BI-VOLT AUTOMÁTICO. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	SW615	KADOSH	2	4.770,40	9.540,80	N/C



0005	<p>CONECTOR XLR FÊMEA - CONECTOR XLR FÊMEA DE 3 PINOS. CONECTOR DE CABO/ LINHA XLR FÊMEA DE 3 PÓLOS, CORPO EM METAL NIQUELADO, IDEAL PARA TRANSMISSÃO DIGITAL, DE FÁCIL MONTAGEM COM QUATRO CONTATOS E SEM PARAFUSOS, DESIGN COMPACTO COM CORPO DIECAST RESISTENTE, PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E TRAVA PARA CABOS EXCLUSIVA GARANTINDO CRIMPAGEM SEGURA DO CABO. CATEGORIA DO PRODUTO: CONECTORES XLR . TIPO DO PRODUTO: CONECTORES STANDARD XLR PADRÃO ESTILO DE ACABAMENTO SOLDER ESTILO DE MONTAGEM CABLE, ORIENTAÇÃO VERTICAL MATERIAL DE CONTATO, BRONZE GALVANIZAÇÃO DO CONTATO, SOLVE REGIME DE TENSÃO: 50V POTÊNCIA NOMINAL 16 A. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.</p>	N/C	N/C	X20 XLR FEMEA	DATA LINK	20	16,47	329,40	N/C
------	---	-----	-----	---------------	-----------	----	-------	--------	-----



0006	<p>CONECTOR XLR MACHO - CONECTOR XLR MACHO DE 3 PINOS. CONECTOR DE CABO /LINHA XLR MACHO DE 3 POLOS, CORPO EM METAL NIQUELADO, IDEAL PARA TRANSMISSÃO DIGITAL, CONSIDERADO REFERÊNCIAS NA INDÚSTRIA DE FÁCIL MONTAGEM COM QUATRO CONTATOS E SEM PARAFUSOS, DESIGN COMPACTO COM CORPO DIECAST RESISTENTE, PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E TRAVA PARA CABOS EXCLUSIVA GARANTINDO CRIMPAGEM SEGURA DO CABO. CATEGORIA DO PRODUTO: CONECTORES XLR, TIPO DE PRODUTO: CONECTORES STANDARD: XLR PADRÃO NÚMERO DE POSIÇÕES GÊNERO MASCULINO, ESTILO DE ACABAMENTO SOLDER ESTILO DE MONTAGEM CABLE, ORIENTAÇÃO VERTICAL DE CONTATO, BRONZE GALVANIZAÇÃO DO CONTATO: SOLVER REGIME DE TENSÃO, 50 V POTÊNCIA NOMINAL:16 A. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.</p>	N/C	N/C	x20 xlr macho	DATA LINK	20	16,47	329,40	N/C
------	--	-----	-----	---------------	-----------	----	-------	--------	-----



0007	MESA DE SOM ANALÓGICA 12 CANAIS - EQUALIZADOR PARAMÉTRICO MÉDIO, FILTRO GRAVE HPF - SUBGRUPO EFEITO, 12 ENTRADAS LINHA P10 E MICROFONE XLR, AUX OUT, SAÍDAS MASTER BALANCEADAS P10, SAÍDAS AUX SEND, SEND, RETURN, PHONES, CTRL ROOM P10 L E R, RETURNS P10 L E R, MAIN OUT P10 L E R, GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX, PAN, PFL POR CANAL. EQUALIZADOR 9 BANDAS, PHANTOM +48V, USB PLAYER E BLUETOOTH. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	ML120	KADOSH	1	2.300,00	2.300,00	N/C
0008	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM CABO. MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDIOIDE, FAIXA DE FREQUÊNCIA ALTAS EXPANDIDA, QUALIDADE SONORA CONSISTENTE (MESMO EM DISTÂNCIA DIFERENTES, SAINDO DO EIXO) MANEJO DE ALTA PRESSÃO SONORA, SELETOR ON/OFF (LIG. / DESL.) OPCIONAL, ISOLAMENTO DE SONS DE MANEJO, BOBINA DE COMPENSAÇÃO, EXCELENTE REJEIÇÃO A FEEDBACK, CONSTRUÇÃO FORTE EM METAL, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 50 HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA TERMINAÇÃO 150 A 310 OHM, CONECTORES XLR MACHO DE 3 PINOS. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	PZ58	PZ AUDIO	4	481,17	1.924,68	N/C



0009	MICROFONE DIRECIONAL CONDENSADOR PARA CORAL - TIPO DE CÁPSULA: CONDENSADA, POLARIDADE: ULTRA CARDÍOIDE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 A 16KHZ, SENSIBILIDADE (±2DB): -44DB (CURTA DISTÂNCIA), - 23DB (LONGA DISTÂNCIA), IMPEDÂNCIA: 1K OHMS (CURTA DISTÂNCIA), 2,3K OHMS (LONGA DISTÂNCIA), CHAVE SELETORA: OFF, NORMAL E TELE, CONECTOR DE SAÍDA MICROFONE: XLR, ALIMENTAÇÃO: DC 1,5V - PILHA AA . INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	M321A	SKYPIX	4	679,45	2.717,80	N/C
------	---	-----	-----	-------	--------	---	--------	----------	-----



0010	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO 42 MHZ LARGURA DA BANDA, 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS UHF PARA RECEPÇÃO INTERFERÊNCIA LIVRE, FREQUÊNCIA SISTEMA DE BANCO DE DADOS APRIMORADO COM ATÉ 12 FREQUÊNCIAS COMPATÍVEIS, TOM SILENCIADOR PILOTO PARA ELIMINAR A INTERFERÊNCIA RF, FREQUÊNCIA APRIMORADA FAIXA AF, FAIXA DA ORIGEM, SENSIBILIDADE A GRAVAÇÕES E COMENTÁRIOS, SINCRONIZAÇÃO SEM FIO DO TRANSMISSOR ATRAVÉS DE INFRAVERMELHO, INTERFACE DE OPERAÇÃO FÁCIL, MENU DE UTILIZAÇÃO COM OPÇÕES DE MAIOR CONTROLE, VISOR GRÁFICO ILUMINADO, AUTOLOCK FUNÇÃO QUE EVITA MUDANÇAS ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÕES, HDX COMPANDER PARA SOM CRISTALINO, INDICADOR DE BATERIA, MÓDULO FÁCIL MICROFONE PERMUTÁVEIS DE SÉRIE EVOLUÇÃO, FAIXA SEM FIO FREQUÊNCIA 615-698 MHZ. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	EW13564	SBS	4	3.202,00	12.808,00	N/C
------	--	-----	-----	---------	-----	---	----------	-----------	-----



0011	PEDESTAL PARA MICROFONE - PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE Estante GIRAFA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO, PINTURA EPÓXI PRETA, COM PEÇAS DE PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS JUNTAS E ARTICULAÇÕES, ALTURA MÁX. DE 195 CM, ALTURA MÍNIMA DE 105 CM, SE INVERTER A GIRAFA PARA BAIXO, TEM UMA ALTURA DE 20 À 60 CM, COMPRIMENTO DA HASTE DA GIRAFA 65 CM. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	TPA	ASK	6	290,00	1.740,00	N/C
------	--	-----	-----	-----	-----	---	--------	----------	-----



0012	SISTEMA DE MICROFONES HEADSET - - 02 MICROFONES HEADSET E LAPELA, TIPO: SISTEMA UHF, CAPSULA DINÂMICA, HEADSET EM FORMATO AURICULAR, LAPELA EM FORMATO DE MINI MICROFONE COM PRESILHA PARA ROUPA, 200 FREQUÊNCIAS DIGITAIS DISTRIBUÍDAS ENTRE CANAL A E CANAL B, SISTEMA DIGITAL COM AUTO-SCAN BC, SISTEMA SEM FIO DESTINADO AO USO EM AUDITÓRIO, PALESTRAS E LOCAIS DE PEQUENO PORTE, DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 100 METROS SOB CONDIÇÕES TÍPICAS, FAIXA DE PORTADORA TOTAL: 630,15 MHZ – 689,15 MHZ, FAIXA DE OPERAÇÃO: 100 DB, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 HZ – 18 KHZ, +- 3 DB, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: +- 5 PPM, REJEIÇÃO DE IMAGEM: 60 DB TÍPICO, REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS: 60 DB TÍPICO, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 98 DB, SENSIBILIDADE: 12 DBUV (S/N 20 DB). ESPECIFICAÇÕES DO RECEPTOR - FAIXA DE PORTADORA DE RF: 630,15 MHZ – 689,15 MHZ, NÍVEIS MÁXIMOS DE SAÍDA: P10: +5DBV / XLR: - 10DBV, NÍVEIS NOMINAIS DE SAÍDA: P10: - 8DBV / XLR: - 30DBV, CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: BALANCEADA ATIVAMENTE, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 3,3K, PROTEÇÃO CONTRA PHANTOM POWER: SIM	N/C	N/C	BU500	AMW	4	2.343,25	9.373,00	N/C
N/C	Vencedor	Luiz Antônio Peixoto Franca Me	03.246.708/0001-15	N/C	N/C	N/C	N/C	61.626,08	Adjudicado em: 05/12/2024 - 11:11:57 - Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Lote: 0004 - LOTE 4 - Quantidade: 16 - Valor Referência: 226.518,97

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
------	---------	------------	----------	--------	----------------------	-----	-------------	-------------	----------



0001	CORTINA PAINEL (VESTIMENTA CÊNICA CONHECIDA COMO "BAMBOLINA"): EM VELUDO OU TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA. TRATAMENTO ANTI-CHAMAS COM LAUDO. ILHÓS REFORÇADO EM METAL NO BARRADO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO A CADA 20CM. ALÇAS PARA AMARRAÇÃO . COM MEDIDAS DE L: 11.35M, A: 1.50M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG	N/C	N/C	proprio	propria	4	10.890,00	43.560,00	N/C
0002	CORTINA PAINEL (VESTIMENTA CÊNICA CONHECIDA COMO "PERNA"): EM VELUDO OU TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA. TRATAMENTO ANTI-CHAMAS COM LAUDO. ILHÓS REFORÇADO EM METAL NO BARRADO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO A CADA 20CM. ALÇAS PARA AMARRAÇÃO 5. BARRADO INFERIOR REFORÇADO COM PORTA-PESO PARA SACOS DE AREIA. 6. COM MEDIDAS DE L: 2.60M, A: 7.74M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG	N/C	N/C	proprio	propria	8	8.000,00	64.000,00	N/C
0003	CORTINA PAINEL (VESTIMENTA CÊNICA CONHECIDA COMO "ROTUNDA"): EM VELUDO OU TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA. TRATAMENTO ANTI-CHAMAS COM LAUDO. ILHÓS REFORÇADO EM METAL NO BARRADO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO A CADA 20CM. ALÇAS PARA AMARRAÇÃO. BARRADO INFERIOR REFORÇADO COM PORTA-PESO PARA BARRA DE FERRO-ZINCADO DE 1", COM MEDIDAS DE L: 11.35M, A: 7.74M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	proprio	propria	1	28.000,00	28.000,00	N/C



0004	CORTINA PAINEL (VESTIMENTA CÊNICA CORTINADO SANEFA): EM VELUDO OU TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA. TRATAMENTO ANTI-CHAMAS COM LAUDO ILHÓS REFORÇADO EM METAL NO BARRADO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO A CADA 20CM. ALÇAS PARA AMARRAÇÃO. COM MEDIDAS DE L: 8.95M, A: 1.50M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	proprio	propria	1	7.480,00	7.480,00	N/C
0005	CORTINAS RÉGIA DE BOCA DE CENA TIPO AMERICANA: ABERTURA CENTRAL EM TRILHO MOTORIZADO CONTROLADO REMOTAMENTE COM 02 PONTOS DE ACIONAMENTO, INCLUSA INSTALAÇÃO. EM VELUDO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA, FRANZIDA EM DUAS VEZES SUA LARGURA, COM FORRO TRASEIRO NA COR PRETA, BARRADO INFERIOR COM 0,30M, CABEÇOTE E BARRADO REFORÇADOS. TRATAMENTO ANTI-CHAMAS COM LAUDO. INSTALAÇÃO EM BOCA DE CENA L: 8,95 M X A: 06.34M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG	N/C	N/C	proprio	propria	1	35.000,00	35.000,00	N/C
0006	TRILHO CALHA MOTORIZADO (BOCA DE CENA) SISTEMA TXT OU SIMILAR, PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO, CARRINHOS RODAS DE NYLON COM ROLAMENTOS DE ESFERAS, ABERTURA CENTRAL TRILHO ÚNICO CONTROLE REMOTO, COM MEDIDAS DE L: 8,95 M, A: 6,34M. INSTALADO NO LOCAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG.	N/C	N/C	proprio	propria	1	9.000,00	9.000,00	N/C
N/C	Vencedor	WBK EQUIPAMENTOS CENOTECNICO LTDA	08.380.534/0001-00	N/C	N/C	N/C	N/C	187.040,00	Adjudicado em: 05/12/2024 - 11:12:20 - Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES



LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Autoridade Competente





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

C02670F4851247CDBE5B4E5FA5DB9E4D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: LUIZ ANTONIO MAGALHAES em 05/12/2024 14:22:47

CPF:***.***.196-49

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C02670F4851247CDBE5B4E5FA5DB9E4D>